DIK1011

PRASOWANIE PRZODÓW MARYNARKI NA WISZĄCO
VERTICAL SYSTEM JACKET FRONT FORM IRONING PRESS







online

« Pionowe ustawienie form dla szybkiego układania wyrobu i mniejszej ilości poprawek
« Regulowany wieszak na marynarkę do pozycjonowania góra-dół i lewo-prawo
« Sterowanie PLC, 10.2" dotykowy kolorowy ekran LCD, 800x480 px,
« Ciągłe prasowanie wysokiej jakości
« Ponad 100 różnych programów prasowania oraz funkcja kopiowania programów
« Szybkie wykrywanie usterek dzięki diagnostyce błędów i funkcji logowania
« Ręczne sterowanie funkcjami z poziomu ekranu dotykowego
« Cyfrowa regulacja docisku prasy; dokładność do 0,1 bar za pomocą ekranu
« Cyfrowa kontrola dystansu i odstępu; dokładność do 1 mm dzięki skali magnetycznej
« Stopniowane programowalne parowanie w górnej formie i parowanie z formy dolnej
« Stopniowane programowalne odsysanie w dolnej formie oraz odsysanie z formy górnej
« Obwodowy system odsysania na górnych i dolnych formach
« Programowalny nadmuch dolny sterowany pedałem
« Nadmuch ze strefy pachy
« Zwiększona dzienna wydajność produkcyjna dzięki opcji szybkiego startu
« Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie dzięki laserom 2-punktowym dla każdej z form
« Żelazko ręczne do poprawek z podstawką odkładczą
« Bariera bezpieczeństwa dla ochrony operatora
« Szybkie nagrzewanie i energooszczędność (wężownice parowe, izolowane formy)

PL EN

« Vertical mold positioning for fast work placement and less need for touch-ups
« PLC-controlled, 10.2” color LCD touch screen (800x480 pixel resolution)
« Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
« 100+ different ironing programs and program copying feature
« Error warning diagnostics and logging feature for quick fault detection
« Manual function control via touch screen
« Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
« Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
« Adjustable jacket hanger knob for up-down and left-right positioning
« Stepwise programmable steam for upper mold (less/more), steam for lower mold
« Stepwise programmable vacuum for lower mold (less/more), vacuum for upper mold
« Surround vacuum system in both upper and lower molds
« Pedal-controlled and programmable lower blowing, blowing from the armhole area
« Quick start option for increased daily production capacity
« Fast and smooth alignment with 2-point laser for each mold
« Touch-up iron and safety-equipped iron holding area
« Safety barrier and safety ring for operator protection
« Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds

KAR10111617

PRASOWANIE PRZODÓW I PLECÓW W SYSTEMIE KARUZELOWYM 120°
JACKET FRONT AND BACK FORM IRONING PRESS CAROUSEL 120°







online

« 4-częściowa dolna forma ze stołem obrotowym 120°
« Sterowanie PLC, 10.2" dotykowy kolorowy ekran LCD, 800x480 px,
« Ciągłe prasowanie wysokiej jakości
« Ponad 100 różnych programów prasowania oraz funkcja kopiowania programów
« Ręczne sterowanie funkcjami z poziomu ekranu dotykowego
« Cyfrowa regulacja docisku prasy; dokładność do 0,1 bar za pomocą ekranu
« Cyfrowa kontrola dystansu i odstępu; dokładność do 1 mm dzięki skali magnetycznej
« Mechaniczna blokada górnej formy: bezpieczeństwo i trwalsze pokrycia
« Stopniowane programowalne parowanie w górnej formie i parowanie z formy dolnej
« Stopniowane programowalne odsysanie w dolnej formie oraz odsysanie z formy górnej
« Obwodowy system odsysania na górnych i dolnych formach
« Programowalny nadmuch dolny sterowany pedałem, nadmuch ze strefy pachy
« Zwiększona dzienna wydajność produkcyjna dzięki opcji szybkiego startu
« Stopniowane programowalne odsysanie przy podczas rotacji i końcowe
« Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie dzięki laserom 2-punktowym dla każdej z form
« Żelazko ręczne do poprawek z podstawką odkładczą
« Bariera bezpieczeństwa dla ochrony operatora
« Szybkie nagrzewanie i energooszczędność (wężownice parowe, izolowane formy)

PL EN

« 4-piece lower mold with 120-degree rotating table
« PLC-controlled, 10.2” color LCD touch screen (800x480 pixel resolution)
« Automatic coating calibration for consistently high ironing quality
« 100+ different ironing programs and program copying feature
« Manual function control via touch screen
« Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via screen
« Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
« Safe operation and long coating life with mechanical lock system for upper molds
« Stepwise programmable steam for upper mold (less/more), steam for lower mold
« Stepwise programmable vacuum for lower mold (less/more), vacuum for upper mold
« Surround vacuum system in both upper and lower molds
« Pedal controlled and programmable lower blowing, blowing from the armhole area
« Quick start option for increased daily production capacity
« Stepwise (less/more) programmable rotation vacuum and final vacuum
« Fast and smooth alignment with 2-point laser for each mold
« Touch-up iron and safety-equipped iron holding area
« Rotating table safety barrier for operator protection
« Fast heating and energy saving with steam serpentine system and insulated molds