Contact:
mat@somatex.com.pl

malkan®

TRADE SOMATEX
PARTNER PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO

KAR1011

PRASA DO PRZODÓW MARYNAREK W SYSTEMIE KARUZELOWYM (PRAWA-LEWA JEDNA JEDNOSTKA 180°)
CAROUSEL JACKET FRONT FORM IRONING PRESS (RIGHT-LEFT ONE UNIT 180°)





« 4 jednostki form dolnych ze stołem obracanym o 180 stopni
« Przystosowane do obsługi przez 1 lub 2 operatorów, o wysokiej wydajności produkcyjnej
« Sterowanie PLC, 7" dotykowy kolorowy ekran LCD, 800x480 px, 16,7 mln kolorów
« Ciągłe prasowanie wysokiej jakości z automatyczną kalibracją pokrycia prasowalniczego
« Ponad 100 różnych programów prasowania oraz funkcja kopiowania programów
« Polski i angielski jako standardowe języki oprogramowania (12 opcji językowych)
« Szybkie wykrywanie usterek dzięki diagnostyce ostrzegawczej błędów i funkcji logowania
« Ręczne sterowanie funkcjami z poziomu ekranu dotykowego
« Cyfrowa regulacja docisku prasy; dokładność do 0,1 bar za pomocą ekranu
« Cyfrowa kontrola dystansu i odstępu; dokładność do 1 mm dzięki skali magnetycznej
« Licznik wyprasowanych sztuk oraz alert o czasie wymiany pokrycia eksploatacyjnego
« Klucz blokady programu (zabezpieczający przed nieautoryzowanym użyciem)
« Mechaniczna blokada górnej formy: bezpieczeństwo i trwalsze pokrycia
« Stopniowane programowalne parowanie w górnej formie i parowanie z formy dolnej
« Stopniowane programowalne odsysanie w dolnej formie oraz odsysanie z formy górnej
« Obwodowy system odsysania na obu formach górnej i dolnej
« Programowalny nadmuch dolny sterowany pedałem
« Nadmuch ze strefy pachy
« Zwiększona dzienna wydajność produkcyjna dzięki opcji szybkiego startu
« Programowalne (niskie/wysokie) odsysanie podczas obrotu oraz odsysanie końcowe
« Prasowanie z funkcją pulsacyjną „pat-pat" (lekkie uderzenia) dla delikatnego docisku
« Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie dzięki laserom 2-punktowym dla każdej z form
« Mocne oświetlenie LED
« 2 żelazka ręczne do poprawek z zabezpieczonymi podstawami odkładczymi
« Funkcjonalna podstawa pod żelazko z możliwością aktywacji odsysania lub nadmuchu
« Bariera bezpieczeństwa stołu obrotowego dla ochrony operatora
« Wyłożenia i pokrycia prasowalnicze najwyższej jakości
« Szybkie nagrzewanie i energooszczędność (wężownice parowe, izolowane formy)
« Prasowanie wysokiej jakości z opcjonalnym wyłożeniem KD / Grid Plate

« 4 units of 180° rotating tables with lower molds
« Suitable for operation with 1 or 2 operators, with high production capacity.
« PLC-controlled, 7-inch color LCD touchscreen, 800x480 pixel resolution, 16.7M colors
« Continuous high-quality ironing with automatic coating calibration
« 100+ different ironing programs and program copying feature
« Turkish and English standard programming languages (12 different language options)
« Quick fault detection with error warning diagnostics and logging feature
« Manual function control via touchscreen
« Digital press pressure adjustment; 0.1 bar accuracy via the screen
« Digital distance control and spacing; 1mm accuracy with magnetic scale
« Count of ironed items and coating time alert
« Program lock key (to prevent unauthorized use)
« Safe operation and extended coating life with mechanical lock system upper molds
« Upper mold with stepwise programmable steam (low/high) and lower mold steam
« Lower mold with stepwise programmable vacuum (low/high) and upper vacuum
« Perimeter vacuum system on both upper and lower molds
« Pedal-controlled and programmable lower blowing
« Blowing from the armhole area
« Increased daily production capacity with quick start option
« Stepwise (low/high) programmable rotation vacuum and final vacuum
« Ironing with a pat-pat function for gentle pressing
« Fast and precise alignment with 2-point lasers for each mold
« Powerful LED lighting
« 2 handheld irons for touch-ups and safety-equipped iron rest areas
« Functional hand iron rest area; vacuum or blowing can be activated
« Rotating table safety barrier for operator protection
« Premium coating materials
« Fast heating and energy savings with steam coil system and insulated molds
« High-quality ironing with KD / Grid Plate coating option (optional)